



decorative paint

great movement to a colourful world

# Petalux



COLOUR UP  
YOUR WORLD

[www.iwpaint.com](http://www.iwpaint.com)



indowira\_paint



Indowira Putra



Indowira Paint



CS : 081213888107



[www.iwpaint.com](http://www.iwpaint.com)

# Petalux

## 1. PETALUX WALL FILLER

Petalux Wall Filler merupakan dempul tembok berbahan akrilik bermutu tinggi yang berfungsi sebagai pengisi celah - celah dinding tembok yang tidak rata, menutup pori - pori dan retak rambut serta menghaluskan permukaan tembok. Petalux Wall Filler berdaya lekat kuat, waktu keringnya cepat dan berwarna putih dengan hasil akhir permukaan menjadi rata dan halus. Petalux Wall Filler sangat ramah lingkungan, tidak berbau, dan tidak mengandung logam berat.

### Cara Pemakaian

1. Bersihkan dan keringkan permukaan tembok.
2. Isi celah - celah dinding tembok atau lubang bekas paku dengan Petalux Wall Filler, kemudian ratakan kelebihan dempul ini, setelah itu aplikasikan tipis - tipis pada seluruh permukaan. Gunakan pisau dempul (kape) untuk pengerjaan ini.
3. Setelah kering amplas permukaan dengan kertas amplas sampai halus dan rata.
4. Dinding siap dicat dengan Petalux Wall Paint.

### Kemasan

Tersedia dalam kemasan : 4 kg dan 25 kg

## 3. PETALUX WALL PAINT

Petalux Wall Paint merupakan cat emulsi acrylic yang dibuat dari bahan acrylic berkualitas tinggi. Cat ini memiliki keunggulan diantaranya daya lekat yang baik, daya tutup yang bagus, waktu kering yang cepat, ketahanan lapisan cat yang baik, serta memiliki wangi yang khas. Petalux Wall Paint sangat sesuai diaplikasikan untuk memperindah interior maupun eksterior berbagai bangunan seperti rumah, sekolah, rumah sakit, perkantoran, hotel dan bangunan lainnya dengan warna - warna yang menawan.

### Cara Pemakaian

1. Aduk cat agar rata, encerkan dengan air bersih maksimum sebanyak 10%
2. Bersihkan permukaan tembok dari kotoran, seperti debu, minyak dan sejenisnya, kemudian biarkan kering
3. Aplikasikan Petalux Alkali Resistant Wall Sealer sebanyak 1 lapis pada permukaan tembok
4. Perbaiki permukaan tembok yang retak, berlubang dan tidak rata dengan Petalux Wall Filler.
5. Aplikasikan kembali Petalux Alkali Resistant Sealer sebanyak 1 lapis untuk menghindari tampilan belang pada warna cat akhir.
6. Aplikasikan Petalux Wall Paint sebanyak tiga lapis dengan menggunakan kuas ataupun rol.

### Kemasan

Tersedia dalam kemasan : 5 kg dan 25 kg

## 2. PETALUX ALKALI RESISTANT WALL SEALER

Petalux Alkali Resistant Wall Sealer merupakan cat dasar yang dirancang khusus untuk melindungi permukaan tembok dari pengaruh alkali. Produk ini dapat meresap pada pori - pori dinding tembok, batu, bata dan sejenisnya. Selain itu produk ini memiliki daya lekat sangat tinggi sehingga memperkuat pelapisan cat di atasnya

### Cara Pemakaian.

1. Bersihkan permukaan substrat hingga kering dan bersih serta bebas dari jamur, lumut, debu, minyak, sisa - sisa cat atau kotoran - kotoran lainnya.
2. Aduk cat dasar Petalux Alkali Resistant Wall Sealer secara merata, aplikasikan sebanyak satu lapis dengan rol atau kuas tanpa pengenceran (untuk tembok berpori, disarankan untuk mengaplikasikan dua lapis secara merata).
3. Tunggulah selama minimal 2 jam, lalu lanjutkan dengan pengaplikasian cat akhir

### Kemasan

Tersedia dalam kemasan : 4 kg, 20 kg

## 4. PETALUX TOP COAT

Cat emulsi dengan kandungan polimer khusus yang diformulasikan untuk meningkatkan kilap dari sebuah tampilan cat yang dilapisinya. Petalux Top Coat juga membuat cat yang terlapisinya menjadi lebih mudah dibersihkan. Selain itu Petalux Top Coat memiliki kandungan bahan yang tidak berbau, tidak mengandung logam berat dan ramah lingkungan. Petalux Top Coat dapat diaplikasikan pada berbagai tampilan warna cat tembok, interior maupun eksterior.

### Cara Pemakaian

1. Bersihkan permukaan tembok dari kotoran seperti debu, minyak, dan sejenisnya. Pastikan tembok dalam keadaan kering ( tidak lembab)
2. Aplikasikan cat dasar hingga cat akhir dengan prosedur yang benar dan tahapan aplikasi yang tepat
3. Untuk meningkatkan tampilan kilap dari cat akhir, aplikasikan Petalux Top Coat sebanyak 1 lapis diatas lapisan cat akhir tersebut.

### Kemasan

Tersedia dalam kemasan : 3,6 liter dan 20 liter

